

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Oxidovaná asfaltová šindel FAMILY

Dle nařízení EP a rady (EU) č.305/2011 ze dne 9.3.2011, který stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních materiálů na trh.

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

OBDELNÍK / AMERICAN /
FAMILY
HEXAGONAL / STANDART /
BOBROVKA / GOTHIC /

2. Typ, nebo sériové číslo: **FAMILY**, sériové číslo viz. výrobní štítek

Oxidovaný asfaltový šindel. Tvary a barvy dle výrobního štítku.

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
EN 13707:2004 + A2:2009 – Vrchní vrstva střešního pláště.

4. Výrobce: **CJSC Diverified Industrial company KRZ**
Russia, 390017, Ryazan, Druzhnaya St.18 INN6230000743

5. Zplnomocněný zástupce: **UO TEX, s.r.o.**
Sokolská 5, Kerhartice, 562 04 Ústí nad Orlicí
IČO: 620 62 441. DIČ: CZ62062441
www.uotex.cz / obchod@uotex.cz

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

System 3

7. Prohlášení o vlastnostech se týká stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu:

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
IČ: 00015679
Oznámený subjekt 1020

Oznámený subjekt provedl posouzení a ověření stálosti vlastností dle systému 2+ a vydal certifikát číslo:
1020-CPR-050019373-C13-03-2019 050-021214

8. Evropský dokument pro posuzování:

Není relevantní



9. Deklarované vlastnosti:

Charakteristika	Tolerance	Hodnota	Jednotka	Harmonizovaná technická specifikace
Zjevné vady	-	bez vad	-	EN 544:2011
Délka	+/- 3%	1000	mm	EN 544:2011
Šířka	+/- 3%	318	mm	EN 544:2011
Plošná hmotnost	+/- 3%	1300	g/m ²	EN 544:2011
Tahová síla podélný směr	+/-100	400	N/50mm	EN 544:2011
Tahová síla příčný směr	+/-100	600	N/50mm	EN 544:2011
Protažení příčný směr	-	NPD	-	EN 544:2011
Protažení podélný směr	-	NPD	-	EN 544:2011
Odolnost proti protržení podélně/příčně	+/-30	100	N	EN 544:2011
Vodotěsnost	-	vyhovuje	-	EN 544:2011
Odolnost proti UV záření	-	vyhovuje	-	EN 544:2011
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	-	vyhovuje	-	EN 544:2011
Chování při vnějším požáru	-	B _{ROOF} (t1)	-	EN 13501-1+A1
Reakce na oheň	-	Třída E	-	EN 13501-5+A1

Šindele neobsahují nebezpečné látky.

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě č.1 a č.2 jsou ve shodě s vlastnostmi deklarovanými v bodě č.9 tohoto prohlášení.

V Ústí nad Orlicí
Dne: 21.10.2016


Sokolská 5, Kerhartice, 562 04 Ústí nad Orlicí
IČO: 620 62 441, DIČ: CZ620 62 441
tel.: +420 465 521 049 | www.uotex.cz

12. 10. 2016

Ing. Martin Mejdr
Jednatel společnosti