



Použití

- šikmé střechy
- závěsné stropy
- vnější stěny
- příčky a stěny
- potrubí
- zvuková izolace



WOOLARD

Tepelná izolace z minerální vlny světlé barvy, vyráběná do podoby rohoží balených do rolí. Izolace vykazuje velmi dobré tepelné, mechanické a protihlukové vlastnosti. Izolace je určena především pro zateplování šikmých střech, sádkartonových podhledů, může být použita i do jiných konstrukcí obdobného charakteru nejčastěji do vnitřních příček rámových či ocelových konstrukcí dřevostaveb, přípustné je také použití ve vnějších stěnách oboustranně opláštěných dřevostaveb v dalších svislých konstrukcích. Materiál se pro použití doporučuje formátovat na rozměr o 10 až 25 mm širší než je skutečná rozteč nosného prvku tvořícího izolovanou konstrukci.

Balení

Role jsou baleny v PE fólii. Ochranný obal je označen logem výrobce **woolard** a výrobním štítkem, který specifikuje technické vlastnosti výrobku především pak tepelný odpor, reakci na oheň a rozměr materiálu. Doporučený způsob aplikace je uveden v tomto technickém listě.

Další informace

Výrobek HEMA+ M11 je označen značkou **CE**, která deklaruje splnění všech potřebných vlastností podle harmonizované normy EN 13162 -2011. Vlastnosti výrobku jsou uvedeny v tomto technickém listě.

Technické vlastnosti

Typ / tloušťka (mm)	λ (W/mK)	tepelný odpor (m ² K/W)	tloušťka (mm)	šířka (mm)	délka (mm)	kusů v balení	balení (m ²)	balení (m ³)
WOOLARD I 50	0,039	1,25	50	1200	9000	2 ks	21,60	1,08
WOOLARD I 80	0,039	2,05	80	1200	10000	1 ks	12,00	0,96
WOOLARD I 100	0,039	2,55	100	1200	9000	1 ks	10,80	1,08
WOOLARD I 120	0,039	3,05	120	1200	7400	1 ks	8,88	1,07
WOOLARD I 140	0,039	3,55	140	1200	5500	1 ks	6,60	0,92
WOOLARD I 150	0,039	3,80	150	1200	5000	1 ks	6,00	0,90
WOOLARD I 160	0,039	4,00	160	1200	5000	1 ks	6,00	0,96
WOOLARD I 180	0,039	4,60	180	1200	4200	1 ks	5,04	0,91
WOOLARD I 200	0,039	5,10	200	1200	4000	1 ks	4,80	0,96

