Technický list

Kód specifikace: MW-EN13162-T2-WS-MU1
Harmonizovaná norma: EN 13162:2012+A1:2015

WOOLARD

nová
zelená
úsporám

Použití

- šikmé střechy
- závěsné stropy
- vnější stěny
- příčky a stěny
- potrubí
- zvuková izolace

Popis a použití

Tepelná izolace z minerální vlny světlé barvy, vyráběná do podoby rohoží balených do rolí. Izolace vykazuje velmi dobré tepelné, mechanické a protihlukové vlastnosti. Izolace je určena především pro zateplování šikmých střech, sádrokartonových podhledů, může být použita i do jiných konstrukcí obdobného charakteru. Nejčastěji do vnitřních příček rámových či ocelových konstrukcí dřevostaveb, přípustné je také použití ve vnějších stěnách oboustranně opláštěných dřevostaveb v dalších svislých konstrukcích. Materiál se pro použití doporučuje formátovat na rozměr o 10 až 25 mm širší než je skutečná rozteč nosného prvku tvořícího izolovanou konstrukci.

Balení

Role komprimované jsou baleny v PE fólii. Ochranný obal je označen logem výrobce **woolard** a výrobním štítkem, který specifikuje technické vlastnosti výrobku především pak tepelný odpor, reakci na oheň a rozměr materiálu. Doporučený způsob aplikace je uveden v tomto technickém listě.

Další informace

Výrobeky WOOLARD je označen značkou **CE**, která deklaruje splnění všech potřebných vlastností podle harmonizované normy EN 13162 -2011. Vlastnosti výrobku jsou uvedeny v tomto technickém listě.

Technické a logistické parametry

WOOLARD **0.035**

Typ / tloušťka (mm)	λ (W/mK)	tepelný odpor (m^2 K/W)	šířka (mm)	délka (mm)	balení (m^2)	balení (m^3)	počet ks na paletě	plocha na paletě (m^2)	obsah na paletě (m^3)
WOOLARD I **50**	0,035	1,40	1200	10000	12,00	0,60	24	288,00	14,40
WOOLARD I **80**	0,035	2,25	1200	5300	6,36	0,50	24	152,64	12,00
WOOLARD I **100**	0,035	2,85	1200	5000	6,00	0,60	24	144,00	14,40
WOOLARD I **120**	0,035	3,40	1200	3900	4,68	0,56	24	112,32	13,44
WOOLARD I **140**	0,035	4,00	1200	3600	4,32	0,60	24	103,68	14,40
WOOLARD I **150**	0,035	4,25	1200	3500	4,20	0,63	24	100,80	15,12
WOOLARD I **160**	0,035	4,55	1200	2600	3,12	0,50	24	74,88	12,00
WOOLARD I **180**	0,035	5,10	1200	2300	2,76	0,50	24	66,24	12,00
WOOLARD I **200**	0,035	5,70	1200	2200	2,64	0,53	24	63,36	12,72

nová zelená úsporám SVT kód pro program Nová zelená úsporám: **SVT10347**

UO TEX, s.r.o.
Sokolská 5, Kerhartice, 562 04 Ústí nad Orlicí
IČO: 62062441, DIČ: CZ62062441
Společnost UO TEX, .s. r.o. je zapsána v OR Hradec Králové v oddíle C, vložce 7363
T: +420 465 52 10 49 I M: obchod@uotex.cz I W: www.uotex.cz

WOOLARD 0.039

Typ / tloušťka (mm)	λ (W/mK)	tepelný odpor (m^2 K/W)	šířka (mm)	délka (mm)	balení (m^2)	balení (m^3)	počet ks na paletě	plocha na paletě (m^2)	obsah na paletě (m^3)
WOOLARD I **50**	0,039	1,25	1200	9000	21,60	1,08	24	518,40	25,92
WOOLARD I **80**	0,039	2,05	1200	10000	12,00	0,96	24	288,00	23,04
WOOLARD I **100**	0,039	2,55	1200	9000	10,80	1,08	24	259,20	25,92
WOOLARD I **120**	0,039	3,05	1200	7400	8,88	1,07	24	213,12	25,68
WOOLARD I **140**	0,039	3,55	1200	5500	6,60	0,92	24	158,40	22,08
WOOLARD I **150**	0,039	3,80	1200	5000	6,00	0,90	24	144,00	21,60
WOOLARD I **160**	0,039	4,00	1200	5000	6,00	0,96	24	144,00	23,04
WOOLARD I **180**	0,039	4,60	1200	4200	5,04	0,91	24	120,96	21,84
WOOLARD I **200**	0,039	5,10	1200	4000	4,80	0,96	24	115,20	23,04

nová zelená úsporám

SVT kód pro program Nová zelená úsporám: **SVT10342**

UO TEX, s.r.o.
Sokolská 5, Kerhartice, 562 04 Ústí nad Orlicí
IČO: 62062441, DIČ: CZ62062441
Společnost UO TEX, .s. r.o. je zapsána v OR Hradec Králové v oddíle C, vložce 7363
T: +420 465 52 10 49 I M: obchod@uotex.cz I W: www.uotex.cz