

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 800-24-2016

Dle nařízení EP a rady (EU) č.305/2011 ze dne 9.3.2011, který stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních materiálů na trh.

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

R330

2. Typ, nebo sériové číslo: R330, sériové číslo viz. výrobní štítek

Lehký oxidovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze strojní lepenky 330g/m²

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

EN 13707:2004 + A2:2009 – Separáčnı a ochranná vrstva, dočasná řešení.
EN 13969:2004 + A1:2006– Separáčnı a ochranná vrstva, dočasná řešení.

4. Výrobce:

UO TEX, s.r.o.

Sokolská 5, Kerhartice, 562 04 Ústı nad Orlicı

IČO: 620 62 441. DIČ: CZ62062441

www.uotex.cz / obchod@uotex.cz

Výrobnı závod: 10002

5. Zplnomocněný zástupce: výrobce na trhu nemá zástupce

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebnıch výrobků:

Systém 2+

7. Prohlášení o vlastnostech se týká stavebnıho výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu:

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
IČ 00015679
Oznámený subjekt 1020

Oznámený subjekt provedl posouzení a ověření stálosti vlastností dle systému 2+ a vydal certifikát číslo:
1020-CPR-050021714

8. Evropský dokument pro posuzování:

Není relevantní

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

9. Deklarované vlastnosti:
R330

Charakteristika	Tolerance	Hodnota	Jednotka	Harmonizovaná technická specifikace
Zjevné vady	-	bez vad	-	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Délka	+/- 2%	10	m	
Šířka	+/- 1%	1,0	m	
Tloušťka	+/- 0,2	1,9	mm	
Plošná hmotnost	+/- 100	1850	g/m ²	
Tahová síla podélný směr	+/-50	200	N/50mm	
Tahová síla příčný směr	+/-150	400	N/50mm	
Největší protažení-příčný směr	+/-1,5	3,0	%	
Největší protažení-podélný směr	+/-1,5	3,0	%	
Odolnost proti protržení podélně/příčně	+/-15	45	N	
Vodotěsnost	-	-	-	
Propustnost vodních par	-	2000	-	
Ohebnost za nízkých teplot	-	5	°C	
Odolnost proti stékání za vyšších teplot	-	-	°C	
Reakce na oheň	-	Třída E	-	

Pásky neobsahují nebezpečné látky.

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě č.1 a č.2 jsou ve shodě s vlastnostmi deklarovanými v bodě č.9 tohoto prohlášení.

V Ústí nad Orlicí
Dne: 20.7.2022

Ing. Matouš Mejdr
Jednatel společnosti



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH